



Lewis grade


8Ø Hijs- en spanmateriaal



LiftingPlus
Hijsen met visie

Hoogwaardig stalen hijsketting / grade 80 / zwart gelakt

High tensile lifting chain / grade 80 / black painted



- Prestaties volgens EN 818-2
- Staal grade 80, warmtebehandeld, ontlaten
- Zwart gelakt
- 4-voudige veiligheidsfactor
- Leverbaar met certificaat
- Performance according to EN 818-2
- Steel grade 80, heat treated, quenched and tempered
- Black painted
- Safety factor 4 times WLL
- Supplied with certificate


Artikelnummer	DK	l	b	B	WLL	g
Part number	mm	mm	mm	mm	kg	kg/100m
50101006	6	18	7,8	22,2	1.120	80
50101007	7	21	9,1	25,9	1.500	110
50101008	8	24	10,4	29,6	2.000	140
50101010	10	30	13,0	37,0	3.150	220
50101013	13	39	16,9	48,1	5.300	380
50101016	16	48	20,8	59,2	8.000	570

Legenda
DK = diameter ketting
WLL = veilige werkbelasting

Legend
DK = diameter chain
WLL = working load limit

Hoogwaardig stalen hijsketting / grade 80 / verzinkt

High tensile lifting chain / grade 80 / electro galvanised



- Prestaties volgens EN 818-2
- Staal grade 80, warmtebehandeld, ontlaten
- Electrolytisch verzinkt
- 4-voudige veiligheidsfactor
- Leverbaar met certificaat
- Performance according to EN 818-2
- Steel grade 80, heat treated, quenched and tempered
- Electro galvanised
- Safety factor 4 times WLL
- Supplied with certificate

Artikelnummer	DK	l	b	B	WLL	g
Part number	mm	mm	mm	mm	kg	kg/100m
50102006	6	18	7,8	22,2	1.120	80
50102007	7	21	9,1	25,9	1.500	110
50102008	8	24	10,4	29,6	2.000	140
50102010	10	30	13,0	37,0	3.150	220
50102013	13	39	16,9	48,1	5.300	380
50102016	16	48	20,8	59,2	8.000	570


Legenda
DK = diameter ketting
WLL = veilige werkbelasting

Legend
DK = diameter chain
WLL = working load limit



Verbindingsschalm / grade 80

Connecting link / grade 80



- Prestaties volgens EN 1677-1
- Staal grade 80, warmtebehandeld, ontlaten
- Rood gelakt
- 4-voudige veiligheidsfactor
- Inzetbaar van -40 tot +200 graden °C
- Leverbaar met certificaat
- Performance according to EN 1677-1
- Steel grade 80, heat treated, quenched and tempered
- Red coated
- Safety factor 4 times WLL
- Can be used in a temperature range from -40 to +200 °C
- Supplied with certificate


Artikelnummer	Type	DK	D	P	I	B	O	H	h	WLL	g
Part number		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg/stuk
50301006	L-VS-6	6	7	4,8	15	39,6	17	7,3	42	1.120	0,10
50301008	L-VS-7/8	7/8	9	6	22,5	53,5	20	9,5	57	2.000	0,16
50301010	L-VS-10	10	10,6	7,8	25,2	66,8	28	12,4	68	3.150	0,30
50301013	L-VS-13	13	15	10	29,8	80	29	15,3	85,2	5.300	0,70
50301016	L-VS-16	16	20,3	12	39,8	100	36,3	20,6	104	8.000	1,10

Legenda
 DK = diameter ketting
 WLL = veilige werkbelasting

Legend
 DK = diameter chain
 WLL = working load limit

Topschalm voor leng en tweesprong / grade 80

Masterlink for 1-2 legs / grade 80



- Prestaties volgens EN 1677-4
- Staal grade 80, warmtebehandeld, ontlaten
- Rood gelakt
- 4-voudige veiligheidsfactor
- Inzetbaar van -40 tot +200 graden °C
- Leverbaar met certificaat
- Performance according to EN 1677-4
- Steel grade 80, heat treated, quenched and tempered
- Red coated
- Safety factor 4 times WLL
- Can be used in a temperature range from -40 to +200 °C
- Supplied with certificate


Artikelnummer	Type	DK leng	DK 2-sprong	D	P	L	S	WLL	g
Part number		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg/stuk
50341007	L-76-8	6/7	6	13	110	60	9	1.600	0,34
50341008	L-87-8	8	7	16	110	60	9	2.120	0,54
50341010	L-108-8	10	8	18	135	75	9	3.150	0,82
50341013	L-1310-8	13	10	22	160	90	12	5.300	1,50
50341016	L-1613-8	16	13	26	180	100	14	8.000	2,30
50341018	L-1816-8	18	16	32	200	110	18	11.200	3,95

Legenda
 DK = diameter ketting
 WLL = veilige werkbelasting

Legend
 DK = diameter chain
 WLL = working load limit

Topschalm voor drie- en viersprong / grade 80

Masterlink for 3-4 legs / grade 80



- Prestaties volgens EN 1677-4
- Staal grade 80, warmtebehandeld, ontlaten
- Rood gelakt
- 4-voudige veiligheidsfactor
- Inzetbaar van -40 tot +200 graden °C
- Leverbaar met certificaat
- Performance according to EN 1677-4
- Steel grade 80, heat treated, quenched and tempered
- Red coated
- Safety factor 4 times WLL
- Can be used in a temperature range from -40 to +200 °C
- Supplied with certificate


Artikelnummer	Type	DK	D	P	L	D1	P1	L1	S	WLL	g
Part number		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg/stuk
50342007	L-7-8	6/7	18	135	75	13	50	38	9	3.150	1,24
50342008	L-8-8	8	22	160	90	16	70	34	9	4.250	2,20
50342010	L-10-8	10	26	180	100	18	85	40	12	6.700	3,40
50342013	L-13-8	13	32	200	110	22	115	50	14	11.200	6,10
50342016	L-16-8	16	36	260	140	26	140	65	18	17.000	9,98

Legenda
 DK = diameter ketting
 WLL = veilige werkbelasting

Legend
 DK = diameter chain
 WLL = working load limit

Gaffelhaak / gesmede veiligheidsklep / grade 80

Clevis sling hook / forged safety latch / grade 80



- Prestaties volgens EN 1677-2
- Staal grade 80, warmtebehandeld, ontlaten
- Rood gelakt
- 4-voudige veiligheidsfactor
- Inzetbaar van -40 tot +200 graden °C
- Leverbaar met certificaat
- Performance according to EN 1677-2
- Steel grade 80, heat treated, quenched and tempered
- Red coated
- Safety factor 4 times WLL
- Can be used in a temperature range from -40 to +200 °C
- Supplied with certificate


Artikelnummer	Type	DK	PxL	D	B	O	O1	H	h	bg	WLL	g
Part number		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg/stuk
50401006	L-GH-6	6	7,7x17	15	68	25	19	22	70	6,8	1.120	0,25
50401008	L-GH-7/8	7/8	9x23,2	19	87	30,5	24	27,8	85	9	2.000	0,55
50401010	L-GH-10	10	12,5x29,6	25	109	37,8	30	34	107	12,3	3.150	1,20
50401013	L-GH-13	13	16x38,9	29,7	132	48,6	38	42	132	14,3	5.300	2,10
50401016	L-GH-16	16	19,7x48,8	38	152	54	44	49	153	17,2	8.000	3,30

Legenda
DK = diameter ketting
WLL = veilige werkbelasting

Legend
DK = diameter chain
WLL = working load limit

Ooghaak / gesmede veiligheidsklep / grade 80

Eye sling hook / forged safety latch / grade 80



- Prestaties volgens EN 1677-2
- Staal grade 80, warmtebehandeld, ontlaten
- Rood gelakt
- 4-voudige veiligheidsfactor
- Inzetbaar van -40 tot +200 graden °C
- Leverbaar met certificaat
- Performance according to EN 1677-2
- Steel grade 80, heat treated, quenched and tempered
- Red coated
- Safety factor 4 times WLL
- Can be used in a temperature range from -40 to +200 °C
- Supplied with certificate


Artikelnummer	Type	DK	D	B	D1	O	O1	H	h	bo	WLL	g
Part number		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg/stuk
50402006	L-OH-6	6	10	68	17	25	19	22	78	19,8	1.120	0,30
50402008	L-OH-7/8	7/8	11,5	83	18,5	28	22	30	93	24,5	2.000	0,50
50402010	L-OH-10	10	14,5	103	24	35	29	35	117	33,5	3.150	0,95
50402013	L-OH-13	13	17,5	132	29	43	35	40	150	42	5.300	1,60

Legenda
DK = diameter ketting
WLL = veilige werkbelasting

Legend
DK = diameter chain
WLL = working load limit

Self-locking haak met gaffel / grade 80

Clevis self-locking hook / grade 80



- Prestaties volgens EN 1677-3
- Staal grade 80, warmtebehandeld, ontlaten
- Rood gelakt
- 4-voudige veiligheidsfactor
- Inzetbaar van -40 tot +200 graden °C
- Leverbaar met certificaat
- Performance according to EN 1677-3
- Steel grade 80, heat treated, quenched and tempered
- Red coated
- Safety factor 4 times WLL
- Can be used in a temperature range from -40 to +200 °C
- Supplied with certificate


Artikelnummer	Type	DK	D	B	O	H	h	WLL	g
Part number		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg/stuk
50601006	L-SG-6	6	16	70	28	21	94	1.120	0,50
50601008	L-SG-7/8	7/8	19	89	40	28	115	2.000	0,80
50601010	L-SG-10	10	26	108	51	29	141	3.150	1,50
50601013	L-SG-13	13	32	137	68	43	177	5.300	2,80
50601016	L-SG-16	16	38	170	77	51	205	8.000	5,60

Legenda
DK = diameter ketting
WLL = veilige werkbelasting

Legend
DK = diameter chain
WLL = working load limit

Inkorthaak met gaffel / grade 80

Clevis grab hook / grade 80



- Prestaties volgens EN 1677-1
- Staal grade 80, warmtebehandeld, ontlaten
- Rood gelakt
- 4-voudige veiligheidsfactor
- Inzetbaar van -40 tot +200 graden °C
- Leverbaar met certificaat
- Performance according to EN 1677-1
- Steel grade 80, heat treated, quenched and tempered
- Red coated
- Safety factor 4 times WLL
- Can be used in a temperature range from -40 to +200 °C
- Supplied with certificate


Artikelnummer	Type	DK	PxL	D	B	O	H	h	bg	WLL	g
Part number		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg/stuk
50501008	L-IG-7/8	7/8	9x25,3	32	50	10,4	20	51,8	9	2.000	0,32
50501010	L-IG-10	10	12,5x31	44	71,5	12,5	30	74	12	3.150	0,73
50501013	L-IG-13	13	16x38,9	58	94,5	15	43	89	14,8	5.300	1,60
50501016	L-IG-16	16	19,7x41	66	114	19,2	46	112	19	8.000	2,80

Legenda
 DK = diameter ketting
 WLL = veilige werkbelasting

Legend
 DK = diameter chain
 WLL = safe working load

Inkorthaak met gaffel / uitvalbeveiliging / grade 80

Clevis grab hook / safety device / grade 80



- Prestaties volgens EN 1677-1
- Staal grade 80, warmtebehandeld, ontlaten
- Rood gelakt
- 4-voudige veiligheidsfactor
- Inzetbaar van -40 tot +200 graden °C
- Leverbaar met certificaat
- Performance according to EN 1677-1
- Steel grade 80, heat treated, quenched and tempered
- Red coated
- Safety factor 4 times WLL
- Can be used in a temperature range from -40 to +200 °C
- Supplied with certificate


Artikelnummer	Type	DK	PxL	D	B	O	H	h	bg	WLL	g
Part number		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg/stuk
50501408	L-IV-7/8	7/8	9x25,3	32	50	10,4	20	51,8	9	2.000	0,30
50501410	L-IV-10	10	12,5x31	44	71,5	12,5	30	74	12	3.150	0,73
50501413	L-IV-13	13	16x38,9	58	94,5	15	43	89	14,8	5.300	1,60

Legenda
 DK = diameter ketting
 WLL = veilige werkbelasting

Legend
 DK = diameter chain
 WLL = working load limit

Inkorklouw met gaffel / grade 80

Clevis shortening clutch / grade 80



- Prestaties volgens EN 1677-1
- Staal grade 80, warmtebehandeld, ontlaten
- Rood gelakt
- 4-voudige veiligheidsfactor
- Inzetbaar van -40 tot +200 graden °C
- Leverbaar met certificaat
- Performance according to EN 1677-1
- Steel grade 80, heat treated, quenched and tempered
- Red coated
- Safety factor 4 times WLL
- Can be used in a temperature range from -40 to +200 °C
- Supplied with certificate


Artikelnummer	Type	DK	PxL	B	O	C	H	h	bg	WLL	g
Part number		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg/stuk
50503008	L-KG-7/8	7/8	9x24	45	9	9	101	66	9	2.000	0,41
50503010	L-KG-10	10	13x32	55	12,8	12	137	89	12,8	3.150	0,98
50503013	L-KG-13	13	16,1x41	75	17	14,8	177	116	17	5.300	2,00

Legenda
 DK = diameter ketting
 WLL = veilige werkbelasting

Legend
 DK = diameter chain
 WLL = working load limit

Aanlashaak / grade 80

Weld on hook / grade 80



- Staal grade 80, warmtebehandeld, ontlaten
- Rood gelakt
- 4-voudige veiligheidsfactor
- Leverbaar met certificaat
- Steel grade 80, heat treated, quenched and tempered
- Red coated
- Safety factor 4 times WLL
- Supplied with certificate


Artikelnummer	Type	L	B	O	C	H	WLL	g
Part number		mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg/stuk
39401001	1 T	97	25	25	59,5	76	1.120	0,48
39401002	2 T	114	34	26,5	67	92	2.000	0,85
39401003	3 T	129	36	30,5	75	106	3.000	1,12
39401005	5 T	171	45	34,5	94	136	5.000	2,50
39401008	8 T	177	51	34,5	94	140	8.000	3,20
39401010	10 T	223	53	51	135	175	10.000	5,20

Legenda
WLL = veilige werkbelasting

Legend
WLL = working load limit

Aanlasoog / grade 80 zonder veer

Weld on ring / grade 80



- Beugel, hoogwaardig staal, warmtebehandeld, ontlaten
- Lasblok, staal St 52-3
- Beugel rood gelakt
- Lasblok gezandstraald
- Leverbaar met certificaat
- Eye, high tensile steel, heat treated, quenched and tempered
- Welding block, steel St 52-3
- Eye red coated
- Welding block sand blasted
- Supplied with certificate

Artikelnummer	Type	D	L	b	C	h	E	WLL	g
Part number		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg/stuk
39501001	ASPK-01	13	36	41	39	37	76	1.120	0,40
39501002	ASPK-02	14	40	42	40	48	78	2.000	0,40
395010032	ASPK-032	18	42	45	42	46	89	3.150	0,70
39501005	ASPK-05	22	50	55	60	53	113	5.000	1,50
39501008	ASPK-08	26	65	70	71	67	138	8.000	2,50
39501015	ASPK-15	34	90	97	90	92	182	15.000	5,90

Legenda
WLL = veilige werkbelasting

Legend
WLL = working load limit

Identificatieplaatje / grade 80


Identification tag / grade 80



Artikelnummer	Type	Voor type	g
Part number			kg/stuk
39805010	zonder ring	leng	0,12
39805020	zonder ring	2-3-4 sprong	0,12
39805030	met ring	leng	0,15
39805040	met ring	2-3-4 sprong	0,15
39805050	losse ring		0,03

Ladingspanner met ratel / uitvalbeveiliging / grade 80

Loadbinder with ratchet / safety device / grade 80



- Prestaties volgens EN 12195-3
- Staal grade 80, warmtebehandeld, ontlaten
- Rood gelakt
- Uitdraaibeveiliging
- Uitvalbeveiliging op inkorthaak
- 2-voudige veiligheidsfactor
- Niet geschikt voor hijsdoeleinden
- Leverbaar met certificaat
- Performance according to EN 12195-3
- Steel grade 80, heat treated, quenched and tempered
- Red coated
- Locking device
- Safety latch on shortening hook
- Safety factor 2 times Lashing Capacity
- Not for lifting purposes
- Supplied with certificate


Artikelnummer	Type	DK	D	L	I	Min	Max	LC	mbl	g
Part number		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg/stuk
50202008	L-LBV-8	8	65	390	255	590	750	4.000	8.000	5,00
50202010	L-LBV-10	10	65	390	255	610	800	6.300	12.600	5,50
50202013	L-LBV-13	13	65	390	260	700	850	10.600	21.200	7,50

Legenda
DK = diameter ketting

Legend
DK = diameter chain

Ladingspanner met ratel / standaard

Loadbinder with ratchet / standard



- Staal grade 70, warmtebehandeld, ontlaten
- Rood gelakt
- 3,5-voudige veiligheidsfactor
- Niet geschikt voor hijsdoeleinden
- Leverbaar met certificaat
- Steel grade 70, heat treated, quenched and tempered
- Red coated
- Safety factor 3,5 times Lashing Capacity
- Not for lifting purposes
- Supplied with certificate


Artikelnummer	Type	DK	D	L	I	Min	Max	LC	mbl	g
Part number		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg/stuk
5020100810	L-LBS-810	8-10	65	390	255	570	760	2.450	8.620	4,50
5020101013	L-LBS-1013	10-13	65	390	255	580	780	4.175	15.000	5,00
5020101316	L-LBS-1316	13-16	65	390	260	670	860	5.900	20.800	7,00

Legenda
DK = diameter ketting

Legend
DK = diameter chain

Ladingspanner QuickBinder / uitvalbeveiliging / grade 80

Loadbinder Quickbinder / safety device / grade 80



- Prestaties volgens EN 12195-3
- Staal grade 80, warmtebehandeld, ontlaten
- Rood gelakt
- Uitdraaibeveiliging
- Uitvalbeveiliging op inkorthaak
- 2-voudige veiligheidsfactor
- Niet geschikt voor hijsdoeleinden
- Leverbaar met certificaat
- Type QB ZH 10: zonder haken
- Performance according to EN 12195-3
- Steel grade 80, heat treated, quenched and tempered
- Red coated
- Locking device
- Safety latch on shortening hook
- Safety factor 2 times Lashing Capacity
- Not for lifting purposes
- Supplied with certificate
- Type QB ZH 10: without hooks

Artikelnummer	Type	DK	D	L	I	Min	Max	LC	mbl	g
Part number		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg/stuk
50221008	QB 08	8	65	360	250	590	750	4.000	8.000	4,50
50221010	QB 10	10	65	360	250	600	790	6.300	12.600	5,50
50221013	QB 13	13	65	360	260	700	850	10.600	21.200	7,00
50221210	QB ZH 10	10	65	360	250	340	520	6.300	12.600	3,50

Legenda
DK = diameter ketting

Legend
DK = diameter chain

Gesmede klepset voor Lewis haak

Forged latch set for Lewis sling hook



Artikelnummer	Type	DK	Voor type	g
Part number		mm		kg/stuk
50951006	L-KS-6	6	L-GH-6 & L-OH-6	0,03
50951008	L-KS-7/8	7/8	L-GH-7/8 & L-OH-7/8	0,04
50951010	L-KS-10	10	L-GH-10 & L-OH-10	0,06
50951013	L-KS-13	13	L-GH-13 & L-OH-13	0,10
50951016	L-KS-16	16	L-GH-16 & L-OH-16	0,135

- Inhoud set: klep, veer en stift
- Set contains: latch, spring and pin

Reserveset voor Lewis verbindingschalm

Spare set for Lewis connecting link



Artikelnummer	Type	DK	Voor type	g
Part number		mm		kg/stuk
50952006	L-PB-6	6	L-VS-6	0,03
50952008	L-PB-7/8	7/8	L-VS-7/8	0,035
50952010	L-PB-10	10	L-VS-10	0,06
50952013	L-PB-13	13	L-VS-13	0,10
50952016	L-PB-16	16	L-VS-16	0,135

- Inhoud set: pin en bus
- Set contains: pin and bush

Palset voor Lewis self-locking haak

Locking devise set Lewis self-locking hook



Artikelnummer	Type	DK	Voor type	g
Part number		mm		kg/stuk
50953008	L-PS-7/8	7/8	L-SG-7/8	0,04
50953010	L-PS-10	10	L-SG-10	0,06
50953013	L-PS-13	13	L-SG-13	0,10
50953016	L-PS-16	16	L-SG-16	0,14

- Inhoud set: pal, veer en stift
- Set contains: locking devise, spring and pin

Borgpenset voor Lewis inkorthaak met beveiliging

Safety device set for Lewis grab hook



Artikelnummer	Type	DK	Voor type	g
Part number		mm		kg/stuk
50954008	L-BG-7/8	7/8	L-IV-7/8	0,02
50954010	L-BG-10	10	L-IV-10	0,025
50954013	L-BG-13	13	L-IV-13	0,03

- Inhoud set: pin, veer en borgdop
- Set contains: pin, spring and button

Waar kunt u ons vinden?

Wij zijn gevestigd te Meppel, centraal gelegen tussen de snelwegen A32 en A28. Dankzij deze optimale ligging kunnen wij u altijd de beste service bieden. Tevens zijn wij 24/7 bereikbaar in geval van calamiteiten.

Tevens bieden wij samen met onze transportpartners een haal- en brengservice, zodat u geen kostbare tijd verliest.



LiftingPlus
Hijzen met visie

Liftingplus BV
Eekhorstweg 21
7942 JC Meppel

T 0522 82 09 05
E info@liftingplus.nl

liftingplus.nl